

akt

GROUP

Textile Collection


INDOOR

indoor massage beds & chaise longues
 letti da massaggio e chaise longue per interni
tables de massage et chaises longues d'intérieur

OMEGA

eco-leather | eco-pelle | éco-cuir

4




WET / OUTDOOR

outdoor & wet-use massage beds & chaise longues
 letti da massaggio per esterni e uso wet e chaise longue
tables de massage pour extérieur et usage humide et chaises longues

GLAM

eco-leather | eco-pelle | éco-cuir

8



BRAVA

olefin | olefin | oléfine

12



OMEGA

EN


Omega Collection in eco-leather PU, soft to the touch and durable, designed exclusively for indoor professional use, safe and reliable, certified OEKO-TEX® and REACH.

IT

Collezione Omega in eco-pelle PU, morbida al tatto e resistente, progettata esclusivamente per uso professionale in interni, sicura e affidabile, certificata OEKO-TEX® e REACH.

FR

Collection Omega en éco-cuir PU, douce au toucher et résistante, conçue exclusivement pour un usage professionnel en intérieur, sûre et fiable, certifiée OEKO-TEX® et REACH.




advanced fabrics
tessuti avanzati
tissus avancés



home fabrics
tessuti per la casa
tissus d'ameublement



contract fabrics
tessuti per il contract
tissus contract



marine fabrics
tessuti per la nautica
tissus marine

FEATURES | CARATTERISTICHE | CARACTÉRISTIQUES



Cigarette and Match Resistant
Resistente a sigarette e fiammiferi
Résistant aux cigarettes et aux allumettes
EN 1021-2, BS 5852 PART 1 SOURCE 1



High Scratch Resistance
Elevata resistenza ai graffi
Haute résistance aux rayures



Durability Performance
Prestazioni di durabilità
Performance de durabilité
> 500.000 CYCLES



Chemical solvents-free
Senza solventi chimici
Sans solvants chimiques



Resistance to Hydrolysis 8 years
Resistenza all'idrolisi 8 anni
Résistance à l'hydrolyse 8 ans
ISO 1419:2019-05 - METHOD C

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS



OEKO-TEX® certification ensures the material is tested for harmful substances and is safe for human health.
La certificazione OEKO-TEX® assicura che il materiale sia testato per sostanze nocive ed è sicuro per la salute umana.
La certification OEKO-TEX® garantit que le matériau est testé contre les substances nocives et qu'il est sûr pour la santé humaine.



REACH compliance confirms the product meets European regulations on the use of chemical substances.
La conformità REACH certifica che il prodotto rispetti le normative europee sull'uso delle sostanze chimiche.
La conformité REACH certifie que le produit respecte les réglementations européennes sur l'utilisation des substances chimiques.

SPECIFICATIONS | SPECIFICHE | SPÉCIFICATIONS

Roll width

Larghezza del rotolo
Largeur du rouleau

140 cm (+/- 3%)

Average roll length

Lunghezza media del rotolo
Longueur moyenne du rouleau

30 m

Weight

Peso
Poids

820 g/m² (+/- 5%)

Surface composition

Composizione della superficie
Composition de la surface

100% polyurethane | *poliuretano* | polyuréthane

Backing composition

Composizione del supporto
Composition du support

100% polyester | *poliestere* | polyester

Abrasion test

Test di abrasione
Test d'abrasion

> 500,000 cycles | *cicli* | cycles

Colour fastness to artificial light

Solidità del colore alla luce artificiale
Résistance des couleurs à la lumière artificielle

EN ISO 105-B02
METHOD 2 - EXPOSURE LEVEL 6

≥ 6

Thickness

Spessore
Épaisseur

1.3 mm

Resistance to urine and hospital-grade cleaners

Resistenza all'urina e ai detergenti di grado ospedaliero
Résistance à l'urine et aux nettoyeurs de qualité hospitalière

DIN EN 12720:2014-02



Seam slippage resistance

Resistenza allo scorrimento delle cuciture
Résistance au glissement des coutures

EN ISO 13936-2

warp | *ordito* | chaîne weft | *trama* | trame
3.0 mm 2.5 mm

Colour fastness to rubbing

Solidità del colore allo sfregamento
Résistance des couleurs au frottement

EN ISO 105-X12

dry | secco | sec wet | *umido* | humide
5 5

Tensile strength

Resistenza alla trazione
Résistance à la traction

EN ISO 1421






warp | *ordito* | chaîne weft | *trama* | trame
568 N | 72.8% 620 N | 103.2%

Tear growth resistance

Resistenza alla propagazione dello strappo
Résistance à la propagation de la déchirure

EN ISO 4674-1

warp | *ordito* | chaîne weft | *trama* | trame
63.8 N 61.9 N

*white**cream**ice**cement**ash**grey**olive grey**black**dark brown**red**bordeaux**light brown**ivory**beige**toffee**mostaza**orange**camel**trufa**taupe**tabac**lima**forrest**sky**blue*

GLAM

EN


Glam Collection in waterproof outdoor eco-leather, treated with a specific antibacterial and fungicidal protection, designed for use in outdoor and wet environments.

IT

Collezione Glam in eco-pelle impermeabile per esterni, trattata con una protezione specifica antibatterica e fungicida, progettata per l'uso in esterni e in ambienti umidi.

FR

Collection Glam en éco-cuir imperméable pour extérieur, traitée avec une protection spécifique antibactérienne et fongicide, conçue pour une utilisation en extérieur et dans des environnements humides.



outdoor fabrics
tessuti per esterni
tissus d'extérieur



enduring performance
prestazioni durature
performances longue durée



100% waterproof
100% impermeabile
100% imperméable



antibacterial and fungicidal
antibatterico e fungicida
antibactérien et fongicide

FEATURES | CARATTERISTICHE | CARACTÉRISTIQUES



Reaction to fire
Reazione al fuoco
Réaction au feu
UNI 9175, CLASS 1.IM - EN 1021-1/2, BS 5852



High Scratch Resistance
Elevata resistenza ai graffi
Haute résistance aux rayures



Durability Performance
Prestazioni di durabilità
Performance de durabilité
> 300.000 CYCLES



Chemical solvents-free
Senza solventi chimici
Sans solvants chimiques



Resistance to water penetration under pressure
Resistenza alla penetrazione dell'acqua in pressione
Résistance à la pénétration de l'eau sous pression
UNI 5123:1987 - 30 cm

SPECIFICATIONS | SPECIFICHE | SPÉCIFICATIONS

Weight Peso <i>Poids</i>	550 g/m² (+/- 50)
Thickness Spessore <i>Épaisseur</i>	1.05 mm (+/- 0,2)
Surface composition Composizione della superficie <i>Composition de la surface</i>	88% plasticised PVC <i>PVC plastificato</i> PVC plastifié 12% polyester <i>poliestere</i> polyester
Abrasion test Test di abrasione <i>Test d'abrasion</i>	> 300,000 cycles <i>cicli</i> cycles
Resistance to repeated flexing Resistenza alle flessioni ripetute <i>Résistance aux flexions répétées</i>	UNI 4818-13 30,000
Colour fastness to artificial light Solidità del colore alla luce artificiale <i>Résistance des couleurs à la lumière artificielle</i>	EN ISO 105-B02 METHOD 2 - EXPOSURE LEVEL 6 7
Colour fastness to artificial weathering Solidità del colore alle intemperie artificiali <i>Solidité des couleurs aux intempéries artificielles</i>	UNI EN ISO 105 B04: 2000 7
Colour fastness to chlorinated or salt water and drops solidità del colore ad acqua clorata o salata e alle gocce <i>solidité des couleurs à l'eau chlorée ou salée et aux gouttes</i>	UNI EN ISO 105 E02/03/07: 1998/99 4 - 5
Resistance to the penetration of body fluids Resistenza alla penetrazione dei fluidi corporei <i>Résistance à la pénétration des fluides corporels</i>	ISO 16603: 2004 ✓
Seam slippage resistance Resistenza allo scorrimento delle cuciture <i>Résistance au glissement des coutures</i>	EN ISO 13936-2 warp <i>ordito</i> chaîne weft <i>trama</i> trame 2.5 daN 2.2 daN
Colour fastness to rubbing Solidità del colore allo sfregamento <i>Résistance des couleurs au frottement</i>	EN ISO 105-X12 dry <i>secco</i> sec wet <i>umido</i> humide 4 4 - 5
Tensile strength Resistenza alla trazione <i>Résistance à la traction</i>	EN ISO 1421 warp <i>ordito</i> chaîne weft <i>trama</i> trame ≥ 210 N ≥ 90 N
Elongation strenght Resistenza all'allungamento <i>Résistance à l'allongement</i>	EN ISO 1421 warp <i>ordito</i> chaîne weft <i>trama</i> trame ≥ 85% ≥ 140%



burgundy



midnight



imperial



azure



stone



basalt



charcoal



onyx



cocoa



mink



truffle



almond



vanilla



porcelain



snow



cashmere



fog



mushroom



quartz



pine



teal



coffee



mustard



sesame



silver

BRAVA

EN


Brava Collection in olefin fabric, waterproof, breathable and UV-resistant, designed for outdoor use and wet environments, certified OEKO-TEX®.

IT

Collezione Brava in tessuto in fibra olefinica, impermeabile, traspirante e resistente ai raggi UV, progettata per l'uso in esterni e in ambienti umidi, certificata OEKO-TEX®.

FR

Collection Brava en tissu oléfine, imperméable, respirant et résistant aux UV, conçue pour une utilisation en extérieur et dans des environnements humides, certifiée OEKO-TEX®.



OUT

outdoor fabrics
tessuti per esterni
tissus d'extérieur



intelligent barrier
barriera intelligente
barrière intelligente



enduring performance
prestazioni durature
performances longue durée



effortless care
pulizia senza sforzo
entretien sans effort

FEATURES | CARATTERISTICHE | CARACTÉRISTIQUES



100% waterproof
100% impermeabile
100% imperméable



Long-lasting UV protection
Protezione UV duratura
Protection UV longue durée



Highly breathable fabric
Tessuto altamente traspirante
Tissu hautement respirant




Resistant to chlorine and saltwater
Resistente al cloro e alla salsedine
Résistant au chlore et à l'eau salée



Treated with Resistex®: smart outdoor protection
Trattato con Resistex®: protezione intelligente per esterni
Traité avec Resistex®: protection intelligente pour l'extérieur

WEAVE | INTRECCIO | TISSAGE



SPECIFICATIONS | SPECIFICHE | SPÉCIFICATIONS

Roll width Larghezza del rotolo Largeur du rouleau	140 cm (+/- 2%)
Surface composition Composizione della superficie Composition de la surface	100% olefin <i>olefina</i> olefin
Backing composition Composizione del supporto Composition du support	100% polyurethane <i>poliuretano</i> polyuréthane
Abrasion test Test di abrasione Test d'abrasion	MARTINDALE TEST > 40,000 cycles <i>cicli</i> cycles
Colour fastness to artificial light Solidità del colore alla luce artificiale Résistance des couleurs à la lumière artificielle	EN ISO 105-B02 METHOD 2 - EXPOSURE LEVEL 6 7 - 8

Weave Intreccio Tissage	Weight Peso Poids	Tear strength Resistenza allo strappo Résistance à la déchirure		Tensile strength Resistenza alla trazione Résistance à la traction	
		warp ordito chaîne	weft trama trame	warp ordito chaîne	weft trama trame
B1	198 g/m²	5927 gf	6664 gf	5901 gf	6620 gf
B2	232 g/m²	5917 gf	6654 gf	5901 gf	6620 gf
B3	300 g/m²	5901 gf	6620 gf	2.50 mm	3.10 mm
B4	310 g/m²	1000 gf	1600 gf	2200 gf	1800 gf
B5	292 g/m²	5901 gf	6620 gf	2.70 mm	2.00 mm




B1 rattan




B1 bark



B1 smoke



B1 slate



B1 aqua



B1 deep sea



B2 bone



B2 oat




B2 lagoon




B2 flint




B2 raven




B3 frost




B3 lichen




B3 tundra



B3 drift




B3 fjord




B3 abyss




B4 storm




B4 shell




B4 oyster



B4 seabreeze




B4 horizon




B4 tide




B5 umber



B5 alabaster



B5 fossil



B5 obsidian



B5 cobalt

GENERAL CARE & MAINTENANCE | CURA E MANUTENZIONE GENERALE | ENTRETIEN ET MAINTENANCE GÉNÉRALE

EN

- Frequent washing may compromise the performance of the product;
- Discoloration and colour variations tolerated by applicable industrial standards do not constitute grounds for claims;
- Colour migration may occur due to cleaning or the natural passage of time;
- Slight colour differences between different batches are acceptable;
- Pilling is a natural phenomenon consisting of the formation of small pills on the surface of the fabric and occurs due to daily use and frequent washing - it cannot be completely avoided;
- The test results refer exclusively to the sample tested; the values are provided for information purposes and in good faith and cannot in any way be considered binding.

IT

- Lavaggi frequenti possono compromettere le prestazioni del prodotto;
- Scolorimenti e variazioni cromatiche tollerati dagli standard industriali applicabili non costituiscono motivo di reclamo;
- Può verificarsi una migrazione del colore dovuta alla pulizia o al naturale trascorrere del tempo;
- Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi;
- Il pilling è un fenomeno naturale che consiste nella formazione di piccoli pallini sulla superficie del tessuto e si verifica a causa dell'utilizzo quotidiano e dei lavaggi frequenti - non può essere completamente evitato;
- I risultati delle analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a test; i valori sono forniti a titolo indicativo e in buona fede e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti.

FR

- Des lavages fréquents peuvent compromettre les performances du produit;
- Les décolorations et variations de couleur tolérées par les normes industrielles applicables ne constituent pas un motif de réclamation;
- Une migration des couleurs peut se produire en raison du nettoyage ou du passage naturel du temps;
- De légères différences de couleur entre différents lots sont admises;
- Le boulochage est un phénomène naturel qui consiste en la formation de petites bouloches à la surface du tissu et se produit en raison de l'utilisation quotidienne et des lavages fréquents - il ne peut pas être complètement évité;
- Les résultats des analyses se réfèrent exclusivement à l'échantillon testé ; les valeurs sont fournies à titre indicatif et de bonne foi et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles.

CLEAN RECOMMENDATIONS | RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA | RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE



hand wash | lavaggio a mano | *lavage à la main*

- Any stains, spills or dirt should be removed promptly using a 5% neutral soap solution with a clean cloth, applying gentle pressure and rubbing with soft circular movements; then rinse thoroughly with clean water;
- Do not use solvents, bleach, chemical detergents or polishing sprays;
- In case of dry dirt, remove it first using a vacuum cleaner.



bleaching | candeggio | *blanchiment*

- Eventuali macchie, versamenti o sporco devono essere rimossi tempestivamente con una soluzione di sapone neutro al 5%, utilizzando un panno pulito, esercitando una leggera pressione e strofinando con delicati movimenti circolari; successivamente risciacquare accuratamente con acqua pulita;
- Non utilizzare solventi, candeggina, detergenti chimici o spray lucidanti;
- In caso di sporco secco, rimuoverlo prima utilizzando un aspirapolvere.



drying | asciugatura | *séchage*



dry cleaning | lavaggio a secco | *nettoyage à sec*

- Les éventuelles taches, éclaboussures ou salissures doivent être nettoyées rapidement avec une solution de savon neutre à 5 %, à l'aide d'un chiffon propre, en exerçant une légère pression et en frottant avec de délicats mouvements circulaires; rincer ensuite soigneusement à l'eau claire;
- Ne pas utiliser de solvants, d'eau de Javel, de détergents chimiques ou de sprays lustrants;
- En cas de salissures sèches, les éliminer d'abord à l'aide d'un aspirateur.



ironing | stiro | *repassage*

- AKT Group and its suppliers accept no responsibility for any damage resulting from improper use, chemical cleaning or additional impregnation treatments;
- AKT Group reserves the right to modify, at any time and without prior notice collections, finishes and technical specifications provided in this catalogue;
- All images are provided for illustrative purposes only and may differ from the actual colour of the product.

- AKT Group e i suoi fornitori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia chimica o impregnazioni aggiuntive;
- AKT Group si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso le collezioni, le finiture e le specifiche tecniche riportate nel presente catalogo;
- Tutte le immagini sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo e potrebbero presentare differenze rispetto al colore reale del prodotto.

- AKT Group et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'un nettoyage chimique ou d'imprégnations supplémentaires.
- AKT Group se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les collections, les finitions et les spécifications techniques indiquées dans le présent catalogue.
- Toutes les images sont fournies à titre illustratif uniquement et peuvent présenter des différences par rapport à la couleur réelle du produit.

akt_{GROUP}

MILANO • CANNES

aktgroup.io

info@aktgroup.io